



Toepassing

Geventileerde gevel met Rockpanel Durable 8 mm met kleurcoating verlijmd op aluminium achter constructie.

Brandklasse

B-s2-d0

### Achterconstructie

Achterconstructie is van aluminium, tenminste 1,5 mm dikte, AW-6060 volgens EN 755-2.

### Bevestigingsmiddel

Het lijmsysteem is ontwikkeld door Bostik in samenwerking met Rockpanel. Het bevestigen van de Rockpanel geveldelen dient te gebeuren met het Tack-S lijmsysteem conform de verwerkingsvoorschriften van Bostik en Rockpanel.

### Binnenblad

End use conditie is op basis van een binnenblad van hout (zoals HSB en CLT), beton of metselwerk (bijv. kalkzandsteen of baksteen).

### Isolatie

Tenminste 50 mm dikte minerale wol volgens EN 13162 met Euroklasse A1/A2, zoals steenwol of glaswol, dichtheid  $\geq 30-70 \text{ kg/m}^3$ . De brandclassificatie is ook geldig zonder isolatie, mits het substraat Euroklasse A1 of A2 heeft volgens EN 13238 (bijvoorbeeld vezelcement).

### Spouw

Geldigheid is voor een luchtspouw van 40 mm of groter. In een geventileerde gevel dienen ventilatieopeningen te zijn aangebracht aan onder- en bovenzijde van de gevel van 5-8 mm.

### Voegen

Horizontale open voegen van 5-8 mm of gesloten door middel van een esthetisch aluminium profiel. Verticale voegen zijn door de oriëntatie van de achter constructie gesloten (5-8mm tussen platen aanhouden).

### Aanvullende info

Door middel van ETA kan de overeenkomstigheid met de Nederlandse bouwregelgeving en ontwerp levensduur van tenminste 50 jaar formeel worden aangetoond. Voor de officiële verklaring van de test en brandclassificatie zie ([ETA-07/0141](#)). Voor gebruiksinstructie zie [gebruikshandleiding Tack-s](#)